

CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO CERTIFICATE

**Qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici in accordo alla
UNI EN ISO 3834-2:2021**
*Quality requirements for fusion welding of metallic materials according to
UNI EN ISO 3834-2:2021*

Certificato No.: 523-761-2024
Certificate No.: 523-761-2024

Si certifica che
This is to certify that
GV FILTRI INDUSTRIALI S.R.L.
Sede legale ed operativa:
Via Chieri 70/3 I-10020 BALDISSERO TORINESE (TO)
è conforme ai requisiti della norma
has been found compliant with the requirements of

UNI EN ISO 3834-2:2021

per il seguente campo di applicazione:
for the following scope of approval:
**Dimensionamento e costruzione di filtri, sistemi di filtrazione e recipienti in
pressione**
Design and manufacture of filters, filtration and separation systems and pressure vessels.

Campo di validità / Validity range: Vedi Allegato / See Annex

Data emissione / Issue date: 12/06/2024
Data 1° emissione / First issue date: 12/06/2024
Data scadenza / Expiry date: 11/06/2027
Auditor / Auditor: Massimo Iovacchini
Coordinatore di Saldatura / Welding Coordinator:
Massimo Averone
Livello di qualifica / Qualification Level: Basic

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.



PRD N° 081B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements



Alberto Carelli
**Industry Service – Real Estate &
Infrastructure
Managing Director**

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale
The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years

PSQW-01_M017_r09_del 01/03/2024

CERTIFICAT
CERTIFICADO
СЕРТИФИКАТ
認證證書
CERTIFICATE
ZERTIFIKAT



Allegato al certificato n°523-761-2024
Annex to certificate n°523-761-2024

Campo di validità/Range of certification: in accordo a ASME Sect. IX				
Processi in accordo ASME IX	Materiali in accordo alla ASME IX	Spessori (mm)	Diametri (mm)	Note/Remarks
GTAW + FCAW	P-No 43	BW: 1,5 a 20,0; FW: All	All	PQR No. G9021-24
GTAW + FCAW	P-No 43 to P-No.1	BW: 1,5 a 20,0; FW: All	All	PQR No. G9022-24
GTAW	P-No 8 to P-No. 1	BW: 1,5 to 17,48; FW: All	All	PQR No. G9196-24
GTAW + GMAW	P-No. 8 Gr. No. 1	BW: 5,0 to 30,0; FW: All	All	PQR No. G20555-18 R.01
GTAW + FCAW	P-No. 1 Gr. No. 1 to 2	BW: 5,0 to 43,88; FW: All	All	PQR No. G40731-22 with PWHT
GTAW + FCAW	P-No. 1 Gr. No. 1 to 2	BW: 5,0 to 43,88; FW: All	All	PQR No. G40393-22
GTAW + GMAW	P-No. 8 Gr-No. 8	BW: 1,5 to 11.08; FW: All	All	0948//MI/S/T-4939-2012
GTAW + GMAW	P-No. 1 Gr. No. 1 to 2	BW: 5,0 to 22,14; FW: All	All	PQR No. G20483-17 R.01
GTAW + GMAW	P-No. 42	BW: 1,5 to 12,0; FW: All	All	PQR No.G20523-17
GTAW + SMAW	P-No. 1	BW: 5,0 to 22.14; FW: All	All	PQR No. M4827-15 with PWHT

Campo di validità/Range of certification: in accordo a EN ISO 15614-1				
Processi in accordo alla EN ISO 4063	Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608	Spessori (mm)	Diametri (mm)	Note/Remarks
141 + 136	8 to 8	BW: 10 to 40,0; FW: 3,0 to 40,0	≥ 85	QP-ITA-B-22-00748
141 + 111	8 to 8	BW: 3,0 to 20,0 FW: 3,0 to 20,0	≥ 18	QP-ITA-B-22-00749
141	8 to 1	FW; 3,0 to 20,0 (sl)	≥ 20	QP-ITA-B-22-00750
141	1 to 1	FW; 3,0 to 12,0 (sl)	> 150	QP-ITA-B-22-01000
141 + 135	11 -11; 11 -1; 1-1	BW & FW: 3,0 to 15,24	≥ 44,45	QP-ITA-B-21-00790
141 + 136	8 to 8	BW & FW: 3,0 to 10,98	≥ 44,45	QP-ITA-B-21-00791
141 + 135	11 -11; 11 -1; 1-1	BW & FW: 3,0 to 15,24	≥ 44,45	PROSAL-6422-2021 with PWHT
141	11 -11; 11 -1; 1-1	BW & FW: 3,0 to 11,08	≥ 30,15	PROSAL-0019-2022
141 + 135	11 -11; 11 -1; 1-1	BW & FW: 3,0 to 23,00	≥ 44,45	PROSAL-0020-2022
141	8 to 8	BW: 1,435 to 5,74; FW: 2 to 5,54	≥ 13,33	QP-ITA-B-20-00211
141	8 to 8	FW: 2,0 to 5,54 (sl)	≥ 13,33	QP-ITA-B-20-00212
141 + 135	11 -11; 11 -1; 1-1	BW: 3,0 to 22,24; FW: 5,54 to 22,14	≥ 30.16	QP-ITA-B-17-065
141 + 135	42 to 42	BW: 3,0 to 12,0M FW: 6,0 to 12	> 150	QP-ITA-B-17-284
141 + 135	8 to 8	BW & FW: 3,0 to 12,0	> 150	QP-ITA-B-16-575
141 + 135	8 to 8	BW & FW: 3,0 to 10,0	> 150	QP-ITA-B-16-953
141 + 111	1 to 1	BW: 3,0 to 22,24; FW: 5,54 to 22,14	≥ 30.16	QP-ITA-B-15-193 with PWHT